

## ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

## INA Amortizol 377 (ISO VG 15)

### Mineralno ulje za hidrauličke amortizere

#### Opći podaci – primjena

INA Amortizol 377 je ulje visokog indeksa viskoznosti i niskog tecišta, a primjenjuje se za punjenje hidrauličkih amortizera. Osim toga prikladno je i kao hidraulički medij, a posebno u sustavima koji su izloženi niskim temperaturama.

#### Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-109

#### Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Amortizol 377	Metoda
Izgled i boja	bistro, žuto ulje	vizualno
Kinematička viskoznost, mm <sup>2</sup> /s - pri 40 °C - pri 100 °C	13,4 3,5	ISO 3104
Indeks viskoznosti	145	ISO 2909
Plamište (COC), °C	124	ISO 2592
Tecište, °C	< -50	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	0,05	ISO 6618
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

#### Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

#### Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
INA Amortizol 377 (ISO VG 15)		X							

Revizija HR 01; 2021-09-28; 12:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.