

ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

INA ATF TASA

Mineralno ulje za automatske mjenjače i servo upravljače

Opći podaci – primjena

INA ATF TASA je ulje mineralne osnove za punjenje automatskih mjenjača i pretvarača okretnog momenta motornih vozila i građevinskih strojevi kao što su: buldožer, utovarivač, grejder i sl., za koje je propisana navedena kvalitetna razina (GM Type A Suffix A).

Ulje posjeduje vrlo dobru oksidacijsku i toplinsku stabilnost, dobar je modifikator trenja, smično je stabilno, a u sebi sadrži i EP aditive protiv trošenja.

Osim navedenog može se upotrebljavati i za punjenje sustava servo upravljača teških motornih vozila i starijih osobnih automobila kao i hidrauličko ulje za industrijsku i pokretnu opremu.

Razina kvalitete – specifikacije:

GM Type A Suffix A

INA N 22-141

Svojstva	INA ATF TASA	Metoda
Izgled i boja	bistro, crveno ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,8649	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	37,70 7,68	ISO 3104
Indeks viskoznosti	178	ISO 2909
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -40 °C, mPas	42 000	ASTM D 2983
Plamište (COC), °C	210	ISO 2592
Tecište, °C	< -40	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 b	ISO 2160
Zaštita od hrđe	bez hrđe	ISO 7120/A

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
	X				X			

Revizija HR 01; 2021-01-15; 10:15

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.