

INA Instrumentol 22 (ISO VG 22)

Mineralno ulje za široku primjenu

Opći podaci – primjena

INA Instrumentol je mineralno parafinsko ulje za široku primjenu u industriji. Proizvedeno je iz bijelog ulja najviše kvalitete uz dodatak aditiva za sprečavanje trošenja, oksidacije i korozije. Primjenjuje se u industriji za podmazivanje svih vrsta mjernih i drugih preciznih uređaja, kućanskih, šivaćih i uredskih strojeva. Ne djeluje na boje, a zbog svojih postojanih radnih svojstava to se ulje može koristiti u tekstilnoj industriji na pletaćim i šivaćim strojevima na mjestima gdje se ne traži posebno svojstvo isparljivosti.

Razina kvalitete – specifikacije:

ISO 6743/0 L-Y
INA N 22-186

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA Instrumentol 22	Metoda
Izgled i boja	bistro, svjetlo žuto ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,855	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s		
- pri 40 °C	22	ISO 3104
- pri 100 °C	4,3	
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	195	ISO 2592
Tecište, °C	-18	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	AC	1000 L	205 L	10 L
INA Instrumentol 22		Na upit	X	X

Revizija HR 01; 2021-09-27; 13:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.