

INA Lancol

Mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih pila

Opći podaci – primjena

INA Lancol je ulje za podmazivanje lanaca starijih motornih pila. Proizvedeno je iz mineralnog ulja i aditiva za poboljšanje svojstava protiv trošenja, korozije i negativnog utjecaja vode. Odlikuje se dobrom prionjivošću, a omogućavaju upotrebu i u zimskim uvjetima. Ovo ulje se primjenjuje za podmazivanje lanaca motornih pila.

Razina kvalitete – specifikacije:

ISO 6743-1 L-AC

INA N 22-170 TIP I

Svojstva	INA Lancol	Metoda
Izgled i boja	bistro ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,889	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	85,11 10,17	ISO 3104
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	256	ISO 2592
Tecište, °C	-15	ISO 3016
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Točka zavarivanja, N	3150	ASTM D 2783
Svojstva protiv trošenja - srednji promjer istrošenja, mm	0,55	ASTM D 4172

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
X	X		X	X	X			

Revizija HR 01; 2021-01-12; 09:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.