

INA Lancol ST 200

Visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje lanaca motornih i električnih pila

Opći podaci – primjena

INA Lancol ST 200 je visokokvalitetno ulje za podmazivanja lanaca motornih i električnih pila. Proizvedeno je iz mineralnog ulja i aditiva za poboljšanje svojstava protiv trošenja, korozije i negativnog utjecaja vode. Odlikuje se odličnom prionjivošću, a posjeduje i vrlo dobra nisko-temperaturna svojstva koja omogućavaju upotrebu i u zimskim uvjetima. Ovo ulje se primjenjuje za podmazivanje lanaca motornih pila i električnih pila.

Razina kvalitete – specifikacije:

ISO 6743-1 L-AC

INA N 22-170

| Svojstva | INA Lancol ST 200 | Metoda |
|---|-------------------|-------------|
| Izgled i boja | bistro ulje | vizualno |
| Gustoća pri 15 °C, g/cm ³ | 0,890 | ASTM D 4052 |
| Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C | 89,10 10,54 | ISO 3104 |
| Indeks viskoznosti | 100 | ISO 2909 |
| Plamište (COC), °C | 256 | ISO 2592 |
| Tecište, °C | -20 | ISO 3016 |
| Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. % | ne sadrži | ISO 3734 |
| Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h) | 1a | ISO 2160 |
| Točka zavarivanja, N | 3150 | ASTM D 2783 |
| Svojstva protiv trošenja - srednji promjer istrošenja, mm | 0,48 | ASTM D 4172 |

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

| 1000 L | 205 L | 55 L | 10 L | 5 L | 1L | 0,6 L | 0,3 L | 0,1 L |
|----------|----------|------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| X | X | | X | X | X | | | |

Revizija HR 01; 2021-01-12; 09:15

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.