

SREDSTVA ZA TEHNIČKA ČIŠĆENJA

INA TechClean WA-1

Kiselostredstvo za odstranjivanje korozije i zaostalih masnoća

Opći podaci – primjena

INA TechClean WA-1 je visokokvalitetno kiselostredstvo na bazi inhibiranih kiselina za odstranjivanje korozije i zaostalih masnoća sa željeznih i čeličnih površina. Nakon tretmana sredstvom isto kratkotrajno djeluje antikorozivno na tretirane površine.

INA TechClean WA-1 se primjenjuje za odstranjivanje korozije s površina koje treba lakirati, a nisu lako dostupne ili su postupci uklanjanja korozije (pjeskarenje) skupi.

Sredstvo se na površinu nanosi četkom, raspršivanjem ili umakanjem u kadu, nakon toga pušta se da djeluje 5-20 minuta. U slučaju većih naslaga korozije na metalnim površinama poželjno je iste ukloniti mehanički (žičanom četkom). Premaz se suši na zraku, po potrebi se može obrisati krpom ili ispuhati komprimiranim zrakom. Nakon sušenja koje može trajati nekoliko sati, površina postaje pogodna za ostale tipove zaštitnih premaza (lakovi, boje ...).

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-501

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA TechClean WA -1	Metoda
Izgled i boja	bezbojna tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,175	ISO 3675
pH vrijednost	1 – 1,5	ISO 10523

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu. Kod primjene koristiti zaštitnu opremu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	10 L
INA TechClean WA-1	Na upit	X

Revizija HR 01; 2021-12-16; 10:30

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.