

SREDSTVA ZA TEHNIČKA ČIŠĆENJA

INA TechClean WA-2

Kiselostredstvo za odstranjivanje kamenca

Opći podaci – primjena

INA TechClean WA-2 je visokokvalitetno kiselostredstvo na bazi inhibiranih kiselina za odstranjivanje kamenca, korozije i ostalih naslaga iz vodenih sustava. Pogodno je za korištenje na svim metalnim materijalima osim aluminija, cinka, prokroma, lijevanog čelika i galvaniziranih materijala. Nije pogodan za površine osjetljive na kiselinu kao što su prirodni kamen, mramor, keramika i slično.

INA TechClean WA-2 se primjenjuje za čišćenje isparivača (grijači i rashladni dio), izmjenjivača topline (cijevni snop i rashladni dio) te čišćenje kotlova i kondenzatora.

Sredstvo se koristi na temperaturi okoline, a po potrebi se može zagrijati i do 60°C. Razrjeđuje se s vodom u omjeru od 1:3 do 1:10 ovisno o stupnju onečišćenja. Vrijeme potrebno da sredstvo djeluje je od 5 do 10 sati, a nakon čišćenja sustav je potrebno obilato isprati s vodom.

Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-502

Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA TechClean WA -2	Metoda
Izgled i boja	bezbojna do svijetlo žuta tekućina	vizualno
Gustoća pri 20 °C, g/cm ³	1,14	ISO 3675
pH vrijednost	0 – 1	ISO 10523

Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu. Kod primjene koristiti zaštitnu opremu.

Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	10 L
INA TechClean WA-2	Na upit	X

Revizija HR 01; 2021-12-16; 10:30

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.