

INA Transhidrol 85

Mineralno višenamjensko multigradno UTTO ulje

Opći podaci – primjena

INA Transhidrol 85 je vrhunsko mazivo mineralne osnove s dodatkom posebno odabranih aditiva za poboljšavanje radnih svojstava.

Ulje se posebno preporučuje za moderne traktore kod kojih se podmazuju zupčanički prijenosnici, opskrbljuje hidraulički sustav, hlade i podmazuju mokre kočnice gdje razina kvalitete motornih ulja ne zadovoljava.

INA Transhidrol 85 primjenjuje se za hidrauliku i transmisiju traktora IMT, MASSEY-FERGUSON, engleskih traktora FORD i ostalih traktora u kojih se zahtijeva ta razina kvalitete.

Razina kvalitete – specifikacije:

SAE 85W
SAE 20W-30
API GL-4
SAEJ300 Jan09
INA N 22-130

Preporučujemo:

Caterpillar TO-2
Ford M2C 86B
Massey Ferguson CMS M 1135

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.

Svojstva	INA Transhidrol 85	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Gustoća pri 15 °C, g/cm ³	0,891	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost, mm ² /s - pri 40 °C - pri 100 °C	98,1 11,1	ISO 3104
Indeks viskoznosti	98	ISO 2909
Plamište (COC), °C	230	ISO 2592
Tecište, °C	-27	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1a	ISO 2160
Dinamička viskoznost (Brookfield) pri -18 °C, mPas	9.800	ASTM D 2983
Svojstvo pjenjenja, sklonost/stabilnost, ml/ml - pri 24 °C - pri 93,5 °C - pri 24 °C, poslije ispitivanja pri 93,5 °C	50/0 50/0 50/0	ISO 6247

Stabilnost skladištenja i sigurnost

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

Dostupna pakiranja

1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L	1L	0,6 L	0,3 L	0,1 L
	X	X	X					

Revizija HR 02; 2021-08-10; 11:35

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.