

## MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

## INA VIK 46 (ISO VG 46)

Visokokvalitetno kompresorsko ulje mineralne osnove za vijčane kompresore

### Opći podaci – primjena:

INA VIK 46 je ulje za vijčane kompresore. Posjeduje dobru oksidacijsku i termičku stabilnost, dobra detergentska i dispergantska svojstva te štiti od korozije. Podnosi velika opterećenja i visoke temperature. Interval zamjene je godinu dana ili 4000 radnih sati.

### Razina kvalitete – specifikacije:

INA N 22-145

### Fizikalno kemijske karakteristike:

Svojstva	INA VIK 46	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Kinematička viskoznost pri 40 °C mm <sup>2</sup> /s	44	ISO 3104
Plamište (COC), °C	200	ISO 2592
Tecište, °C	-40	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

### Stabilnost skladištenja i sigurnost:

Prilikom korištenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani u našem Sigurnosnom tehničkom listu.

### Dostupna pakiranja:

Naziv proizvoda	1000 L	205 L	55 L	10 L	5 L
INA VIK 46		X		X	

Revizija HR 01; 2021-09-27; 12:20

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.